

ACO ShowerDrain C

Informazioni sul prodotto

- In acciaio inox AISI 304
- Classe di carico: K3 (EN 1253)
- Larghezza interna del canale: 64 mm
- Canale H 65: portata 0,6 l/s, DN 40/50
- Canale H 92: portata 0,8 l/s, DN 50
- Sifone antidore bielemento estraibile
- Piedini di regolazione
- Altre dimensioni disponibili su richiesta



Corpo canale

	L1	L2	Alt.	Sifone	Flangia orizz.		Flangia vertic.	
					Cod. art.	Euro/pz	Cod. art.	Prez/pz [EUR]
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
	585	645	92	50	9010.88.00		-	
	585	645	65	25	9010.88.21		9010.88.28	
	685	745	92	50	9010.88.01		-	
	685	745	65	25	9010.88.22		9010.88.29	
	785	845	92	50	9010.88.02		-	
	785	845	65	25	9010.88.23		9010.88.30	
	885	945	65	25	9010.88.24		9010.88.31	
	985	1045	65	25	9010.88.25		9010.88.32	
	1185	1245	65	25	9010.88.27		9010.88.34	

Griglie



Lungh.	Largh.	Mod. Wave		Mod. Tile		Mod. Massive	
		Cod. art.	Prez/pz [EUR]	Cod. art.	Prez/pz [EUR]	Cod. art.	Prez/pz [EUR]
[mm]	[mm]						
585	64	9010.88.60		9010.88.81		9010.88.88	
685	64	9010.88.61		9010.88.82		9010.88.89	
785	64	9010.88.62		9010.88.83		9010.88.90	
885	64	9010.88.63		9010.88.84		9010.88.91	
985	64	9010.88.64		9010.88.85		9010.88.92	
1185	64	9010.88.66		9010.88.87		9010.88.94	