




Sezione di uscita





Sezione di ingresso

DN 400 con guarnizione a labbro



Nota

- Canale tipo 0.2 H 665
- Telaio integrato in ghisa 5 mm
- Con guarnizione a labbro integrata a tenuta stagna
- Corpo canale con preforma laterale per collegamenti angolari, a "T", a croce

<u>Material / Materiali</u> Channel : Calcestruzzo polimerico Grating :		<u>Weight / Peso</u> Channel : 216 kg Grating :		 <div>ACO Passavant S.p.a. Via Beviera, n° 41 42011 Bagnolo in Piano Reggio Emilia - Italy</div> <div>Tel. 0039/0522/958111 E-mail : tecnico@aco.it www.aco.it</div>	
<u>Load Class / Classe di Carico</u> A 15 - E 600		<u>Norme / Norma</u> UNI EN 1433			
<u>Date of / Data di :</u> Emis : Rev : 20/11/2014	<u>Tecnical Office</u> Ing. Marco Pizzi	<u>Art. num.</u> 13513		<div>The drawing is property of company ACO Passavant Spa and must not be neither copied nor used for other unauthorized purposes.</div>	<div>L'elaborato è di proprietà dell'azienda ACO Passavant Spa e non può essere nè copiato e nè usato per altri scopi non autorizzati.</div>
<u>Description / Descrizione :</u> Corpo canale Multiline V 500 con telaio integrato in ghisa 5 mm - tipo 0.2				<u>Designer / Disegnatore :</u> Geom. Carmine Giuliani	<div><u>Projections/Proiezioni :</u> ISO-E </div> <div><u>Scale / Scala</u> 1: 10 (A4)</div>